

200W CPC semi-flexible panel solar

Garantía

- ◆ 2 años de garantía del fabricante

Producción

- ◆ El original sistema de clasificación de células garantiza la mejor adaptación de las células eléctricas
- ◆ EL-Testing antes del embalaje. Pruebas exhaustivas de potencia de los módulos.

Rendimiento

- ◆ Mayor eficacia del módulo y tamaño compacto.
- ◆ Efecto hot-spot reducido, menor tasa de fallos de los módulos refuerzo de la estabilidad mediante shingle-tech.
- ◆ El método de conexión especial reduce la resistencia interna y garantiza un mejor rendimiento que la conexión tradicional con busbar.
- ◆ Caja de conexiones con clasificación IP67, cables fiables y conectores MC4 estándar que mejoran la estabilidad.



Datos Técnicos

Standard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m², TC=25°C

Potencia nominal	200W
Tipo de célula	Monocristalina
Modelo de células	182mm
Corriente de máxima potencia (Imp)	9.62A
Tensión de máxima potencia (Vmpp)	20.88V
Tensión de circuito abierto (Voc)	24.48V
Corriente de cortocircuito (Isc)	10.19A
Tensión máxima del sistema	200V
Tolerancia de salida	±3%
Cable	900mm / 2.5mm ²
Tipo de conector	Compatible con MC4 / MC4
Estructura del módulo	CPC/EVA/ Panel posterior
Clasificación caja de conexiones	≥ IP67
Diodo	✓
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ +65°C

Embalaje

Dimensiones del módulo	1295*780*2mm
Peso del módulo	4.3kg
Embalaje	Embalaje individual
Unidades por palet	30
Peso bruto por palet	150
Dimensiones del palet	1300*1100*910mm

