

INGENIUM

Emisor eléctrico con fluido térmico.

Digital programable y controlable mediante conexión wifi con sistema G Control.

Características Técnicas

- **Optimizador de control electrónico ETCO.**
- Display LCD retroiluminado en blanco.
- **Programador individual diario y semanal** con selector de niveles de temperatura: Confort, Económico y Anti-hielo.
- **Sistema G Control** para configuración y control remoto del emisor vía internet añadiendo centralita wifi externa.
- **Control dinámico de potencia CDP:** tecnología que permite el funcionamiento simultáneo de varios radiadores eléctricos Ingenium en la vivienda, adaptando su consumo y permitiéndote reducir la potencia contratada.
- Selector de temperatura con visión de temperatura consigna.
- **Función de detección de ventanas abiertas.**
- "Adaptive Start" control de **puesta en marcha adaptable.**
- Geolocalización a través de conexión a internet.
- Tecnología EcoFluid. **Fluido térmico premium** marca Shell.
- Termostato de ambiente digital de alta sensibilidad $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Función de bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Termómetro digital ajustable.
- Elementos de diseño recto de aleación de aluminio inyectado con acabado en epoxi RAL 9010.
- Posibilidad de configuración del sistema en modo manual o automático según preferencias.
- Suministrado con manguera y clavija para conexión eléctrica.
- **Fácil y rápida instalación.** Soporte patentado para una sujeción a la pared rápida, sencilla y **sin necesidad de metro o nivelador.**
- **Centralitas G Control Hub** ofrecidas como accesorio para el control y gestión del emisor vía wifi.
- **Medidor de Potencia G Control** ofrecido como accesorio para el control y gestión del consumo eléctrico de la vivienda.
- Compatible con soporte de ruedas ofrecido como accesorio.



Accesorio MANAGER BOX

EcoFluid
Technology

10 años
de garantía
en estanqueidad emisor

MODELO		RD4W	RD6W	RD8W	RD10W	RD12W	RD14W
Potencia	W	500	750	1000	1250	1500	2000
Intensidad	A	2,2	3,3	4,3	5,4	6,5	8,7
Tensión		230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones*	cm	42x58x8	58x58x8	74x58x8	90x58x8	106x58x8	122x58x8
Peso neto	kg	8	11	14	16,5	19,5	22,5
Peso embalado	kg	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25
EAN13		8432336423161	8432336423185	8432336423208	8432336423222	8432336423246	8432336423260

*Separación de la pared 2 cm