



90L

Made in FRANCE

INOX

Clase 5 NOx

A+

Rango eficiencia A+++ -> G

MODUZONE calefacción con 3 termostatos EXACONTROL E7 RS o MiPro con 2 MiPro Remote

# Duomax Condens

Caldera de pie compacta, mixta de 34 kW con acumulación dinámica de 90 L



## La nueva reina

La Duomax Condens combina el máximo ahorro propio de la tecnología de condensación con todo el confort en agua caliente y calefacción. Disponible en 34 kW de potencia útil y 89,1 L de acumulación real, ha sido diseñada para satisfacer tanto las necesidades en nueva vivienda con mejor aislamiento térmico y reducida demanda de calefacción, como para actualizar antiguas instalaciones con mayores necesidades de potencia. Ofreciendo, siempre, un elevado caudal de agua caliente para satisfacer incluso la demanda más exigente.

### Y además

- Amplio rango de modulación: sistema H-MOD-ELGA
- Longevidad del depósito acumulador garantizada: ánodo electrónico anti-corrosión (no requiere mantenimiento)
- Función estación meteorológica: indica fecha/hora y la temperatura interior/ exterior
- Desmontable (depósito/caldera) para facilitar su manipulación
- Sensor inalámbrico exterior de alimentación fotovoltaica y radiocontrol-termostato-programador modulante incluidos
- Máximo confort en ACS: acumulación dinámica
- Adaptadas para la recirculación de ACS y con accesorios para realizar hasta 2 circuitos que se integran en la caldera (consultar accesorios)

Accesorios incluidos en el embalaje de la caldera

### EXACONTROL E7 R

- Radio control-termostato programador modulante (ref. 0020085217)
- Sonda de temperatura exterior inalámbrica de alimentación fotovoltaica (ref. 0020082651)





Accesorios de instalación incluidos:

- Kit de conexiones: llenado automático, llave de gas y válvulas de seguridad (calefacción 3bar/ACS 10bar) con tubos flexibles de desagüe



Dimensiones

Cota	(mm)
A	1.320
B	614
C	450
D	1.255
E	1.305



CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Rango A -> G



A

PERFIL DE DEMANDA



XL

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Rango A -> G



A

90L

Made in  
FRANCE

INOX

Clase 5  
NOx

A+

Rango eficiencia A+++ → G


MODUZONE calefacción  
con 3 termostatos EXACONTROL E7 RS  
o MiPro con 2 MiPro Remote

## Duomax Condens

		Ud	34/90 L
<b>Control</b>			Exacontrol E7 R
Referencia		GN/GP <sup>1</sup>	1201 4602
Tipo de gas			II2H3P
<b>Calefacción</b>			
Potencia útil (50/30 °C)	kW		6,6 - 32,5
Potencia útil (80/60 °C)	kW		5,8 - 30
Rendimiento s/PCI (50/30 °C) G2o	%		108
Rendimiento s/PCI (80/60 °C) G2o	%		98
Temperatura	°C		30 - 80
Máxima presión de trabajo	MPa/bar		0,3/3
Caudal de condensados a Pmax	L/h		3,10
Capacidad del vaso de expansión	L		15
<b>Agua caliente sanitaria</b>			
Potencia útil	kW		5,8 - 34
Ajuste de temperatura	°C		35 - 65
Caudal mínimo	L/min		-
Caudal específico EN 13.203 (ΔT 25 °C)	L/min		34,8
Caudal continuo (ΔT 25 °C)	L/min		19,6
Volumen de ACS en 10 min	L		344,4
Máxima presión de agua admisible	MPa/bar		10
Volumen del acumulador de ACS	L		89,1
<b>Evacuación de humos</b>			
Longitud máx. horizontal C13 60/100	m		0,4 - 5,5
Longitud máx. horizontal C13 80/125	m		0,4 - 28
Longitud máx. doble flujo C83 80/80	m		25 aspiración/25 evacuación
<b>Circuito eléctrico</b>			
Máximo consumo	W		105
Protección	-		IPX4D
<b>Dimensiones y peso</b>			
Anchura	mm		599
Profundidad	mm		693
Altura	mm		1.320
Peso de montaje	kg		111
Homologación			CE 1312CP5875

1) Transformable a Propano mediante Kit de Transformación. Consultar a su Servicio Técnico Oficial.

Curva de presión disponible de la bomba del circuito de calefacción Duomax Condens de 34/90 L



Servicio A TU LADO  
912 875 875

@saunierduval  
saunierduval.es  
SaunierDuvalSP

www.saunierduval.es  
www.instalxpert.com  
www.re-magazine.es

Soluciones eficientes para Calefacción y Climatización



**Saunier Duval**  
Siempre a tu lado